

Zbench 120VP2



Especificaciones técnicas

- Mesa de insonorización móvil para GC/LC - MS con estructura en **perfil de aluminio** de alta resistencia.
- HPL de 13 mm para el cerramiento y Fundermax Resistance de 20 mm de grosor para la superficie de trabajo, ambos con resistencia a productos químicos.
- **Cuatro ruedas** elevadoras con pata de fijación integrada para una mayor estabilidad.
- Soporta un peso de **hasta 500 Kg.**



Compartimento de insonorización:

- Dos puertas con cierre para acceder fácilmente a las bombas de vacío y poder realizar el cambio de aceite.
- **Compartimento con aislante acústico multicapa** de 50 mm de grosor diseñado para insonorizar motores, compresores y bombas de vacío. **Reduce más del 85%** de la percepción del ruido
- **Sistema antivibración:** dos bandejas de acero inoxidable con silentblocks para absorber las vibraciones producidas por las bombas de vacío.



Sistema de ventilación y pasamuros:



- 6 ventiladores ultrasilenciosos de larga duración (150.000 horas) y fácilmente reemplazables.



- 4 pasamuros para sacar los tubos de vacío de las bombas de vacío.
- Alimentador de 110V-5A para conectar a la red 110V/60Hz con conector de seguridad.

Interruptor de encendido y alarma de temperatura contra sobrecalentamiento:

- Si en el interior de la cabina se alcanza una temperatura superior a la recomendada por el fabricante de la bomba se enciende un led rojo y se activa una señal acústica.



LED Verde: Ventiladores funcionando

AUTO: Ventiladores autorregulados con la temperatura del interior de la cabina

OFF: Ventiladores apagados

MAX: Ventiladores a la máxima potencia

LED Rojo: Alarma de temperatura



Dimensiones Mesa ZBench 120VP2	Ancho(cm)	Fondo (cm)	Alto (cm)
Dimensiones externas de la mesa	120	88	82
Dimensiones internas del compartimento de insonorización	100	66	60



Ref.	Concepto	Descripción
ACC-ARM	Brazo TFT	<i>Diseño ergonómico que permite ajustar la altura hasta 33 cm para conseguir una mejor postura y evitar problemas de espalda y cervicales. Brazo flexible que permite una inclinación de 75°, giro de 360° y una separación del monitor de hasta 65 cm.</i>
ACC-HOLD	Soporte CPU	<i>Soporte para colocar la CPU en un lateral de la mesa Posición, altura y ancho totalmente ajustable Estructura resistente fabricada en acero y en color plata</i>
ACC-REG6 ACC-REG9	Regleta	<i>Regleta eléctrica profesional con 6 enchufes tipo shucko separados e interruptor Regleta eléctrica profesional con 9 enchufes tipo shucko separados e interruptor</i>

Compatibilidad con las principales marcas del mercado

Tabla de compatibilidad mesa Zbench 120VP2				
TÉCNICA	AGILENT	SCIEX	THERMO	WATERS
MS	6550 QTOF 6490 6495A /B	QTrap 6500 Citrine TQ 6500	TSQ Quantiva	Xevo TQ-S